

Простые,
многофункциональные
принтеры формата А4
идеально подойдут небольшим
компаниям с гибкими
рабочими процессами.

Легко получайте результаты
профессионального качества, используя
удобные и компактные черно-белые
лазерные многофункциональные
принтеры серии MF410, которые
обеспечивают печать, копирование,
сканирование и факс*, а также
поддержку мобильных устройств.



Работайте эффективнее

- Профессиональное качество печати со скоростью до 33 стр./мин.
- Достаточно универсальный, чтобы удовлетворить все ваши потребности в работе с документами, несмотря на свой невероятно компактный размер.
- Интуитивный цветной сенсорный экран с диагональю 3,5".
- Кассета для бумаги на 300 (MF411dw и MF416dw) или 550 страниц (MF418x и MF419x) обеспечивает непрерывность работы.
- Технология Quick First-Print для быстрого вывода первого отпечатка после запуска устройства позволит вашей команде работать более эффективно.
- Функция безопасной печати обеспечивает защиту документов с помощью PIN-кода даже при печати с мобильного устройства.

Гибкие рабочие процессы

- Благодаря поддержке Apple AirPrint (iOS) и Mopria (Android) ваши сотрудники могут печатать документы с любого подключенного устройства.
- Возможность доступа к разнообразным расширенным функциям при помощи приложения Canon PRINT Business для мобильных устройств.
- Подключение устройства к аккаунту сервиса «Виртуальный принтер Google» за считанные секунды.
- С функцией NFC Touch & Print пользователи смогут выполнять практически мгновенную печать с совместимых мобильных устройств, просто приложив устройство к метке NFC на принтере (доступно только на модели MF416dw).

Улучшенный обмен документами

- Бесперебойное подключение между устройствами и подключение к популярным облачным сервисам хранения, таким как Evernote® и DropBox.
- Сканирование, оцифровка и обмен документами вне офиса, а также сканирование и отправка по эл. почте в одной операции.

Интеллектуальные функции для работы в сети

- Гибкие функции для работы в сети.
- Возможности подключения по Wi-Fi и Ethernet.
- Поддержка языков управления печатью PCL5e/6 и Adobe PostScript упрощает интеграцию с управляемыми сетевыми системами.
- Благодаря удаленному сервису Canon e-Maintenance и поддержке системы управления выводом Canon uniFLOW* (доступно только на моделях MF418x и MF419x) устройства серии MF410 также подходят для среды управляемых сервисов печати.

Простое и экономичное устройство

- Конструкция картриджа Canon «Все в одном» позволяет при каждой замене тонера одновременно заменить все ключевые компоненты, обеспечивая высокую надежность работы и стабильное качество печати.
- Низкое энергопотребление в спящем режиме и режиме ожидания.
- Автоматическая двусторонняя печать для сокращения расходов.
- Интеллектуальная функция автоотключения для экономии энергии.



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ



ФАКС*



WI-FI

•
Дополнительные аксессуары

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Устройство подачи бумаги PF44 (доступно на моделях MF411dw и MF416dw)

- К основному устройству можно добавить дополнительное устройство кассетной подачи на 500 листов.

Устройство кассетной подачи U1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- К основному устройству можно добавить дополнительное устройство кассетной подачи на 500 листов.

Стандартная подставка K1

- Поместите под устройство, чтобы расположить его выше при напольной установке.

Комплект крепления MiCard A2 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Необходим для крепления продуктов NTware — MiCard PLUS или Mi Card Multi — к устройству.

Комплект для печати штрих-кодов E1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрих-кодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для печати штрих-кодов E1E (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрих-кодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

TEL 6 Kit Long Cord

- Дополнительно приобретаемая телефонная трубка для факса.

Картридер с функцией копирования F1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Система контроля карт упрощает процесс входа в систему управления именами подразделений.

Комплект крепления картридера с функцией копирования G1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Этот комплект необходим для крепления картридера с функцией копирования и включает компоненты для крепления устройств.

Комплект интерфейса контроля C1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Этот комплект необходим для крепления сторонних картридеров или торговых автоматов к устройству.

i-SENSYS MF411dw и MF416dw



Основное устройство

Основное устройство + 1 устройство подачи бумаги PF44

i-SENSYS MF418x и MF419x



Основное устройство

Основное устройство + 1 устройство кассетной подачи U1

Технические характеристики

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Тип изделия

Поддерживаемые функции

Принтер

Скорость печати

Способ печати

Качество печати

Разрешение печати

Время выхода первой страницы

Двусторонняя печать

Языки принтера

Шрифты

Поля печати

Режим экономии тонера

Дополнительные функции печати

Копировальный аппарат

Скорость копирования

Время выхода первой копии (FCOT)

Разрешение при копировании

Режимы копирования

Двустороннее копирование

Количество копий

Коэффициент масштабирования

Другие функции

Сканер

Тип

Разрешение сканирования

Скорость сканирования

Глубина цветного сканирования

Оттенки серого

Совместимость

Макс. ширина области сканирования

Сканирование в электронное сообщение

Сканирование на ПК

Сканирование на USB-накопитель

Сканирование на FTP

Сканирование с отправкой в облачные сервисы

IFAX

Факс (MF416dw, MF419x)

Скорость модема

Режим приема

Разрешение факса

Объем памяти

Скоростной набор

Групповой набор/адресаты

Последовательная передача

Сохранение в памяти

Работа с двусторонними факсами

Другие функции

Работа с материалами

Тип сканера

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Вывод бумаги

Типы носителей

Форматы носителей

Плотность носителей

Монохромное лазерное многофункциональное устройство
Печать, копирование, сканирование и факс* (MF416dw, MF419x)

Односторонняя: до 33 стр./мин (A4)
Двусторонняя: до 16,8 изобр./мин (A4)
Монохромная лазерная печать
До 1200 x 1200 точек на дюйм
600 x 600 точек на дюйм
Прибл.: 6,3 секунды или менее
Автоматическая
UFR II, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript
45/93 шрифта PCL
136 шрифтов PostScript
По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
Есть
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

Односторонняя: до 33 стр./мин (A4)
Двусторонняя: до 16,8 изобр./мин (A4)
Прибл. не более 10 с
До 600 x 600 точек на дюйм
Текст/Фото, Текст/Фото (качество), Фото, Текст
2 стороны на 2 стороны (автоматически)
До 999 копий
25-400% с шагом 1%
Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

Цвет
Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Монохромное одностороннее: 33 изобр./мин (300x300 т./д.)
Цветное одностороннее: 11 изобр./мин (300x300 т./д.)
Монохромное двустороннее: 13 изобр./мин (300x300 т./д.)
Цветное двустороннее: 7 изобр./мин (300x300 т./д.)
24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
256 уровней
TWIN, WIA
216 мм

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/PNG²
ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу)³
Только факс, автоматическое переключение факс/телеф., автоответчик, ручной
Стандартное: 200x100 точек на дюйм
Высокое: 200x200 точек на дюйм
Фото: 200x200 точек на дюйм
Сверхвысокое: 200x400 точек на дюйм
Ультравысокое: 400x400 точек на дюйм
До 512 страниц⁴
До 281 набора
Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов
Макс. 310 адресатов
Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Есть (прием и передача)
Переадресация факсимильных сообщений, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только передача) DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АДПД)
Кассета емкостью 250 листов (MF411dw, MF416dw)
Кассета емкостью 500 листов (MF418x, MF419x)
Универсальный лоток на 50 листов
Устройство АДПД на 50 листов
Кассета емкостью 500 листов

150 листов
Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт
Кассета:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Универсальный лоток:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытка, индексная карточка, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Устройство автоматической подачи документов:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы (Ш x Д): мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Кассета 60-128 г/м² (дополнительная и стандартная)
Универсальный лоток: 60-163 г/м²
Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м²

Интерфейс и программное обеспечение

Тип интерфейса

Поддерживаемые ОС

Сетевой протокол

Программное обеспечение и управление принтером

Общие характеристики

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

Производительность

Память

Панель управления

Габариты с лотками (ШxГxД)

Место установки (ШxГxД)

Вес

Условия эксплуатации

Источник питания

Потребляемая мощность

Уровень шума

Расходные материалы

Картриджи

Аксессуары/дополнительные материалы

Комплекующие

Примечания

- Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
- На основе стандартной диаграммы ITU-T №1
- Сетевое сканирование не поддерживается
- Распространяется только через интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
- Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
- Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 21 Вт
- Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296
- Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 2100 страниц

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2* / Server* 2012* / Server* 2008R2* / Server* 2008* / Server* 2003R2* / Server* 2003* / Vista
Mac OS X версии 10.6 и выше
Linux⁵

Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканер:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6)
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP-PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)

Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec
Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
инструмент SSID,
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль IW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходами материалами и удаленная диагностика.

750-3000 страниц в месяц (MF411dw, MF416dw)
1000-5000 страниц в месяц (MF418x, MF419x)
Макс. 50 000 страниц в месяц⁶
1 ГБ
Цветной сенсорный ЖК-экран 8,9 см
390 x 473 x 431 мм (MF411dw, MF416dw)
450 x 472 x 465 мм (MF418x, MF419x)
590 x 1182 x 795 мм (MF411dw, MF416dw)
650 x 1181 x 827 мм (MF418x, MF419x)

Прибл. 19 кг (MF411dw, MF416dw)
Прибл. 21,4 кг (MF418x, MF419x)
Температура: 10-30°C (50-86°F)
Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)
220-240 В (±10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Максимум: прибл. 1160 Вт
Режим ожидания: прибл. 9,4 Вт (MF411dw, MF416dw); 8,7 Вт (MF418x, MF419x)
Спящий режим: прибл. 1,4 Вт⁷
Выключенное питание: не более 0,1 Вт
Обычное потребление энергии (TEC): 1,2 кВт/ч в неделю (230 В)
Время бездействия до перехода в спящий режим: 3-60 мин (по умолчанию: 3 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Звуковое давление:⁸
Рабочий режим: 53 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума
Акустическая мощность:⁸
Рабочий режим: не более 70,6 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: не более 53 дБ (Seine 2 и 4 – 52 дБ)

Картридж 719 (2100 страниц)⁹
Картридж 719H (6400 страниц)⁹

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-44 — кассета на 500 листов (MF411dw, MF416dw)
УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ U1 — кассета на 500 листов (MF418x, MF419x)
TEL 6 KIT — телефонная трубка (MF416dw, MF419x)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ E1 (MF418x, MF419x)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ E1E (MF418x, MF419x)
КАРТРИДЖ С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ F1 — система обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям (MF418x, MF419x)
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КАРТРИДЕРА С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ G1 (MF418x, MF419x)
MiCard Multi — картридер для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW (MF418x, MF419x)
MiCard Plus — картридер для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW (MF418x, MF419x)
Комплект крепления MiCard A2 (MF418x, MF419x)
КОМПЛЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОПИРОВАНИЕМ C1 — обеспечивает подключение (CCV1 I/F) между сторонним устройством управления копированием и МФУ для оптимизации затрат (MF418x, MF419x)
СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА K1 (MF418x, MF419x)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian Edition

© Canon Europa N.V., 2016



Простые, многофункциональные принтеры формата А4 идеально подойдут небольшим компаниям с гибкими рабочими процессами.

Легко получайте результаты профессионального качества, используя удобные и компактные черно-белые лазерные многофункциональные принтеры серии MF410, которые обеспечивают печать, копирование, сканирование и факс*, а также поддержку мобильных устройств.

Дата начала продаж: июнь 2016 г.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF411dw EUR	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw RU	0291C046AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x EUR	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x RU	0291C032AA	4549292031621

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Устройство кассетной подачи U1	0732A023AA	4960999635620
Устройство подачи бумаги PF-44	3439B001AA	4960999630540
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Картридер с функцией копирования F1	4784B001AA	4960999679686
Комплект крепления картридера с функцией копирования G1	5140B001AA	4960999689920
Комплект крепления MiCard A2	5146B003AA	4549292037081
Комплект управления копированием I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект для печати штрих-кодов E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрих-кодов E1E EU	5143B002AA	— (электронная доставка)
Стандартная подставка K1	6132B001AA	4960999841267

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 719	3479B002AB	4960999650289
Картридж 719H	3480B002AB	4960999650319

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF419x RU i-SENSYS MF418x EUR	0291C032AA 0291C008AA	Коробка	1	590	565	578	27
		Палета	8	1180	1130	1156	217
		Контейнер 40 фт. HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw RU i-SENSYS MF411dw EUR	0291C046AA 0291C022AA	Коробка	1	566	503	545	23
		Палета	8	1132	1006	1090	185
		Контейнер 40 фт. HCD	352	-	-	-	-

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Картридж Canon 719
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением пользователя
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель

* Доступно только на MF416dw и MF419x