I-SENSYS / MF512x MF515x

Эти многофункциональные принтеры формата А4 для рабочих групп отличаются невероятной производительностью и простотой в использовании.

Эти черно-белые лазерные многофункциональные принтеры формата А4 созданы специально для рабочих групп, которым необходимы полноценные компактные настраиваемые устройства для печати документов в профессиональном качестве.



- Черно-белые лазерные МФУ формата А4 для печати, копирования, сканирования и факса*.
- Быстрые печать и копирование высокого качества с впечатляющей скоростью до 40 стр./мин.
- Идеальный вариант для небольших рабочих групп в поисках быстрого роста производительности.
- Мощные функции и возможности в компактном устройстве, которое легко разместить даже в небольшом пространстве.
- Цветной сенсорный экран позволяет управлять принтером без специальных навыков.
- Кассета для бумаги на 600 страниц и технология Quick First-Print для быстрого вывода первого отпечатка после запуска устройства позволит вашей команде работать более эффективно.
- Конфиденциальные документы защищены функцией безопасной печати с использованием PIN-кода для печати с ПК или мобильного устройства.

Гибкие рабочие процессы

- Благодаря расширенной поддержке Apple AirPrint (iOS) и Mopria (Android) ваши сотрудники могут печатать документы с любого подключенного устройства.
- Возможность доступа к разнообразным расширенным функциям при помощи приложения Canon PRINT Business для мобильных устройств.
- Подключение устройств к аккаунту сервиса «Виртуальный принтер Google» за считанные секунды.

Улучшенный обмен документами

• Универсальность сканирования благодаря MF Scan Utility (для ПК/ноутбуков).

Canon

ereti.

- Используйте любимые облачные сервисы хранения, такие как Google Drive и DropBox, при помощи приложения Canon PRINT Business (для мобильных устройств).
- Сканирование, оцифровка и обмен документами в любое время и в любом месте.

Интеллектуальные функции для работы в сети

- Гибкие возможности подключения, например по Wi-Fi и
- Поддержка языков управления печатью PCL5e/6 и Adobe PostScript обеспечивают простую интеграцию в вашу группу устройств.
- Специалисты по управляемым службам печати могут воспользоваться функциями удаленного обслуживания и поддержкой системы Canon uniFLOW, чтобы облегчить себе работу.

Доступное и экологичное решение

- Конструкция картриджа Canon «Все в одном» позволяет сразу заменить все необходимые компоненты при каждой замене тонера.
- Низкое энергопотребление в спящем режиме и режиме ожидания.
- Автоматическая двусторонняя печать для сокращения расходов.
- Интеллектуальная функция автоотключения для экономии



















Дополнительные аксессуары

Устройство подачи бумаги PF-45

 К основному устройству можно добавить 2 дополнительных устройства кассетной подачи на 500 листов.

Стандартная подставка L1

 Поместите под устройство, чтобы расположить его выше при напольной установке.

Комплект крепления MiCard B1

 Необходим для крепления продуктов NTware — MiCard PLUS или Mi Card Multi — к устройству.

Комплект для печати штрих-кодов Е1

 Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для печати штрих-кодов Е1Е

• Обеспечивает установку шрифтов для печати штрих-кодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Телефонная трубка J1 (доступно на модели MF515x)

• Дополнительная телефонная трубка для факса.

Картридер с функцией копирования F1

 Система контроля карт упрощает процесс входа в систему управления именами подразделений.

Комплект крепления картридера с функцией копирования Ј1

 Этот комплект необходим для крепления картридера с функцией копирования F1 к устройству.

Комплект интерфейса контроля С1

 Этот комплект необходим для крепления сторонних картридеров или торговых автоматов к устройству.

i-SENSYS MF512x и MF515x



Основное устройство



Основное устройство + 1 устройство подачи бумаги PF-45



Основное устройство + 2 устройства подачи бумаги PF-45



Технические характеристики

I-SENSYS / MF512x MF515x

Кассета 60-120 г/м² (дополнительно приобретаемая и стандартная) Универсальный лоток: 60-199 г/м² Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м²

Тип изделия

Поддерживаемые функции

Скорость печати

Способ печати Разрешение печати Время выхода первой стра Двусторонняя печать Языки принтера

Дополнительные функции печати

Скорость копирования

Время выхода первой копии (FCOT)

Режимы копирования Авустороннее колирование

Коэффициент масштабирова

Другие функции

Тип

Разрешение сканирования

Глубина цветного сканирова

Совместимость Макс. ширина области сканирования Сканирование в электр сообщение

Сканирование на USB-н

Сканирование на FTP Сканирование с отправкой в облачные сервисы

Факс (ME515x)

Скорость модема

Режим приема

Разрешение факса

Скоростной набор Групповой набор/адресаты

Работа с двусторонними факсами

Работа с материалами

Сохранение в памяти

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнител Вывод бумаги Типы носителей

рматы носителей

онохромное лазерное многофункциональное устройство Печать, копирование, сканирование и факс* (*MF515x)

Односторонняя: до 40 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 20 изобр./мин (A4) Монохромная лазерная печать До 1200х1200 точек на дюйм 600х600 точек на дюйм Прибл.: 7,6 секунды или менее Автоматическая UFRII, PCL5e1, PCL6, Adobe PostScript

93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Есть

Ecro Besonachaя печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» (JOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Моргіа, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

Односторонняя: до 40 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 20 изобр./мин (A4) Прибл. Не более 9,7 секунды

До 600х600 точек на дюйм

Текст/Фото, Текст/Фото (качество), Фото, Текст 2 стороны на 2 стороны (автоматически)

До 999 копий

25-400% с шагом в 1%

. Оптическое: до 600x600 точек на дюйм Улучшенное качество: до 9600x9600 точек на дюйм

Одностороннее монохромное: 33 изобр_/мин (300 x 300 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 11 изобр_/мин (300 x 300 точек на дюйм) Авустороннее монохромное: 13 изобр_/мин (300 x 300 точек на дюйм) Двустороннее монохромное: 13 изобр_/мин (300 x 300 точек на дюйм) Двустороннее цветное: 7 изобр_/мин (300 x 300 точек на дюйм)

24 бит/24 бит (вход/выход)

TWAIN, WIA

TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска

TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37 (MF515x)

33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу³)

Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной

Стандартное: 200х100 точек на дюйм Высокое: 200х200 точек на дюйм Фото: 200х200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200х400 точек на дюйм Ультравысокое: 400х400 точек на дюйм Ультравысокое: 400х400 точек на дюйм Ультравысокое

До 512 страниц³ До 281 набора

Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов

Макс. 310 адресатов

Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)

Есть (прием и передача)

Переадресация факсимильных сообщений, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только ТХ), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АДПД) Кассета емкостью 500 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов Устройство АДПД на 50 листов

Кассета емкостью 500 листов х 2

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт

Kaccera: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательский формат: мин. 105 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16К, открытка, индексная карточка, конверт (COMIO, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 762, X 127 мм, макс. 215, 9 x 355, 6м.

Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы (Ш \times Δ): мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Плотность носителей

Тип интерфейса

Поддерживаемые ОС

Сетевой протокол

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.1lb/g/n, беспроводное прямое подключение Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2* / Server* 2012* / Server* 2008R2* / Server* 2008 Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)

Сканер: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6)

Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Presto! Page Manager, MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент SSID,

инструмент SSID, управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, конслоь IW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств еМаintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы еМaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

Программное обеспечение и управление принтером

Рекомендуемый ежемесячнобъем печати

Производительность Память

Панель управл Габариты с лотками (ШхГхД)

Место установки (ШхГхД)

Условия эксплуатации

Потребляемая мощность

Уровень шума

асходные материалы

Комплектующие

1000-5000 страниц в месяц

Макс. 100 000 страниц в месяц⁶

453 x 477 x 503 мм

653 x 1347 x 864 mm

Прибл. 22,9 кг (MF512x) Прибл. 24,3 кг (MF515x)

Температура: 10-30°C (50-86°F) Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

220-240 В (Е 10%), SU/BOI II (Е 2 ПЦ) Максимум: Прибл. 1470 ВТ. Режим ожидания: прибл. 12,4 ВТ. Режим ожидания: прибл. 0,8 В 7′ Выключенное питание: не более 0,1 ВТ. Обычное потребление энертим (ТЕС): 1,7 КВ7/ч в неделю (230 В) Время бездействия до перехода в спящий режим: 3-60 мин (по Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Звуковое давление³: Рабочий режим: 54 дБ Режим ожидания: без шума Акустическая мощность⁸: Рабочий режим: не более 73 дБ Режим ожидания: не более 53 дБ

Картридж 724 (6000 страниц⁹)¹⁰ Картридж 724H (12 500 страниц⁹)¹⁰

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-45 (кассета емкостью

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУЛИН.

500 ЛИСТОВ)

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА JI (MFSISX)

КОМПЛЕКТ ДАЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ ЕІ

КОМПЛЕКТ ДАЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ ЕІ

КОМПЛЕКТ ДАЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ ЕІЕ

КАРТРИДЕР С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ ГІ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КАРТРИДЕРА С ФУНКЦИЕЙ

КОПИРОВАНИЯ JI

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ МІСАРО ВІ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ МІСАРО ВІ

КОМПЛЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОПИРОВАНИЯ-СІ

СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА LI

 $^{\tiny{\mbox{\scriptsize III}}}$ Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.

Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business

 $^{[3]}$ На основе стандартной диаграммы ITU-T Nº 1 $^{[4]}$ Сетевое сканирование не поддерживается

Распространяется только через интернет. В Linux поддерживается только функция печати.

В Распространяется Только через интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
 Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
 Э Знергопотребление в беспроводном режиме составляет 1,5 Вт
 Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296

[9] На основе стандарта ISO/IEC 19798

[10] При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 6000 страниц

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Russian Edition © Canon Europa N.V.,2016



•

i-SENSYS MF512x MF515x

Эти многофункциональные принтеры формата А4 для рабочих групп отличаются невероятной производительностью и простотой в использовании.

Эти черно-белые лазерные многофункциональные принтеры формата А4 созданы специально для рабочих групп, которым необходимы полноценные компактные настраиваемые устройства для печати документов в профессиональном качестве.

Дата начала продаж: июнь 2016 г.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Koa EAN
i-SENSYS MF512x EUR	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x RU	0292C022AA	4549292032314

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-45	4098B001AA	4960999661285
Телефонная трубка J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
Телефонная трубка J1 UK	2821B004AA	4960999575704
Телефонная трубка J1 SA	2821B005AA	4960999575711
Картридер с функцией копирования F1	4784B001AA	4960999679686
Комплект крепления картридера с функцией копирования Ј1	5140B002AA	4549292027228
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект управления копированием I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект для печати штрих-кодов Е1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрих-кодов E1E EU	5143B002AA	— (электронная доставка)
Стандартная подставка L1	1629C001AA	8714574633749

Расходные материалы:

Название продукта	Код Мегсигу	Koa EAN
- Картридж 724	3481B002AA	4960999664873
Картридж 724 Н	3482B002AA	4960999664903

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Bec (кг)
	0292C010AA	Коробка	1	629	563	656	32
	0292C022AA	Палета	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Контейнер 40 фт. НС	216	-	-	-	-

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Картридж Canon 724
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением пользователя
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель

